




## Admissible Misalignments



**Admissible Misalignments for HDF Coupling**

Misalignment	220	270	330	380	430	480	540	590	640	690	750	850	950	1050	1250
Axial $\pm x$ (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Radial y (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Angular $\alpha$ (°)	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,35	0,35	0,3	0,3	0,3	0,3	0,25	0,23	0,25	0,25
$\Delta Z = Z1-Z2$ (mm)	2	2	2,5	2,5	2,75	2,75	3	3	3	3,25	3,5	3,5	3,5	4	5

**HDF Maximum Torsion Angle**

Size	220	270	330	380	430	480	540	590	640	690	750	850	950	1050	1250
$\delta$ 1/3 Mmax	1,2	1,55	0,87	0,96	0,96	0,83	0,88	0,78	0,71	0,56	0,51	0,43	0,3	0,5	0,4
(°) Mmax	2,1	2,54	1,75	2,08	2,08	1,8	1,93	1,72	1,55	1,25	1,17	0,99	0,8	1,1	1