


- Características técnicas ver pág. 11. Vedação padronizada de labirintos tipo "TS", ver pág. 05.

- Caso seja solicitado outro tipo de vedação, as dimensões da coluna "L" da tabela poderão ser alteradas, mas o nosso departamento técnico deverá ser consultado para informações.

- Para aplicação com outras séries de rolamentos, consultarnos Depto. Técnico.

- Ex. de especificação: SAF-313-BP-TS=Caixa série SAF, tamanho 313, em ferro fundido cinzento, com 02 furos na base, preparada para rolamento 22313C, execução bloqueada passante e vedação de labirinto tipo TS. - Até o tamanho SAF 220/317, estas caixas poderão ser fornecidas com quatro furos na base, bastando para isso acrescentar o prefixo "F" na denominação da caixa (Ex. FSAF-220-BP-TS).

A partir do tamanho 220/317, somente serão fornecidas com 04 furos na base. As dimensões dos parafusos de fixação para dois furos na base, encontram-se na coluna "S", entre parênteses. Quando não especificado, as caixas até e inclusive SAF 317/220, serão fornecidas com dois furos na base.



Série SAF 200																					
Caixa	d1	d2	Porca	Arruela	Rolam	H	E	A	B	C	F	L	N	N1	P	S	U	V	Anel dim.	FRB Qtd.	Peso (kg)
SAF 216	3"	3.5/8"	KM 16	MB 16	22216C	88,9	262	330	89	36	54	137	32	22	177	5/8" (3/4")	42	32	12,5/140	2	12
SAF 217	3.3/16"	3.15/16"	KM 17	MB 17	22217C	95,25	265	330	89	37	54	137	32	22	188	5/8" (3/4")	44	32	12,5/150	2	14
SAF 218	3.3/8"	4.1/8"	KM 18	MB 18	22218C	101,6	279,5	350	99	40	54	159	32	22	199	5/8" (3/4")	46	34	12,5/160	2	17
SAF 220	3.13/16"	4.1/2"	KM 20	MB 20	22220C	114,3	314	388	112	44	60	162	38	22	222	5/8" (3/4")	54	45	12/180	2	24
SAF 222	4.3/16"	4.7/8"	KM 22	MB 22	22222C	125,41	344,5	420	121	45	70	165	38	22	245	3/4"	58	51	10/200	1	26
SAF 224	4.9/16"	5.5/16"	KM 24	MB 24	22224C	133,35	352,5	420	121	50	70	188	38	22	261	3/4"	60	54	12,5/215	2	35
SAF 226	4.15/16"	5.7/8"	KM 26	MB 26	22226C	152,4	390	467	130	60	83	203	41	26	292	7/8"	64	60	13/230	2	49
SAF 228	5.5/16"	6.1/4"	KM 28	MB 28	22228C	152,4	421	512	150	52	86	194	44	28	299	1"	68	60	10/250	1	60
SAF 230	5.3/4"	6.5/8"	KM 30	MB 30	22230C	160,34	447,5	540	159	52	95	222	44	28	318	1"	74	64	11,5/270	2	73
SAF 232	6.1/16"	7"	KM 32	MB 32	22232C	169,86	465	559	159	52	95	222	50	28	338	1"	76	67	11,5/290	2	86
SAF 234	6.7/16"	7.7/16"	KM 34	MB 34	22234C	179,39	521	629	172	55	108	245	57	28	360	1"	79	70	13/310	2	93
SAF 236	6.7/8"	7.13/16"	KM 36	MB 36	22236C	190,5	565	680	181	67	118	254	65	28	378	1"	85	77	16/320	2	126
SAF 238	7.1/4"	8.3/8"	KM 38	MB 38	22238C	200,03	584	712	191	68	114	273	70	35	399	1.1/4"	88	80	16/340	2	146
SAF 240	7.5/8"	8.3/4"	KM 40	MB 40	22240C	209,55	603,5	750	203	70	127	286	70	35	420	1.1/4"	92	86	16/360	2	193
SAF 244	8.5/16"	9.9/16"	KM 44	MB 44	22244C	241,3	668,5	832	223	86	133	305	80	42	473	1.1/2"	98	96	17/400	2	225

Série SAF 300																					
Caixa	d1	d2	Porca	Arruela	Rolam	H	E	A	B	C	F	L	N	N1	P	S	U	V	Anel dim.	FRB Qtd.	Peso (kg)
SAF 308	1.7/16"	1.15/16"	KM 08	MB 08	22308C	63,5	171,5	210	60	30	—	95	20	15	122	(1/2")	30	25	10/90	1	5,2
SAF 309	1.11/16"	2.1/8"	KM 09	MB 09	22309C	69,85	193,5	245	70	33	—	101	25	18	135	(5/8")	32	25	10,5/100	1	6
SAF 310	1.7/8"	2.3/8"	KM 10	MB 10	22310C	76,2	212,5	270	70	35	—	115	25	18	148	(5/8")	35	29	11,5/110	1	6,1
SAF 311	2.1/16"	2.9/16"	KM 11	MB 11	22311C	82,55	223,5	280	80	37	51	121	25	18	157	1/2"(5/8")	37	31	12/120	1	7,5
SAF 312	2.1/4"	2.7/8"	KM 12	MB 12	22312C	82,55	232	286	80	33	48	128	25	18	162	1/2"(5/8")	39	31	10/130	1	10,5
SAF 313	2.7/16"	3.1/16"	KM 13	MB 13	22313C	88,9	262	330	89	36	54	137	32	22	177	5/8"(3/4")	42	32	10/140	1	12
SAF 314	2.5/8"	3.1/4"	KM 14	MB 14	22314C	95,25	265	330	89	37	54	137	32	22	188	5/8"(3/4")	44	32	10/150	1	14
SAF 315	2.13/16"	3.7/16"	KM 15	MB 15	22315C	101,6	279,5	350	99	40	54	159	32	22	199	5/8"(3/4")	46	34	10/160	1	17
SAF 316	3"	3.5/8"	KM 16	MB 16	22316C	107,95	295	362	99	43	54	159	34	22	210	5/8"(3/4")	50	34	10/170	1	18,5
SAF 317	3.3/16"	3.15/16"	KM 17	MB 17	22317C	114,3	314	388	112	44	60	162	38	22	223	5/8"(3/4")	54	45	10/180	1	24
SAF 318	3.3/8"	4.1/8"	KM 18	MB 18	22318C	120,65	324	394	112	48	57	175	38	22	234	3/4"	54	51	10/190	1	30
SAF 320	3.13/16"	4.1/2"	KM 20	MB 20	22320C	133,35	352,4	420	121	50	70	188	38	22	261	3/4"	60	54	10/215	1	35
SAF 322	4.3/16"	4.7/8"	KM 22	MB 22	22322C	152,4	390	467	130	61	83	203	41	26	292	7/8"	65	61	10/240	1	46
SAF 324	4.9/16"	5.5/16"	KM 24	MB 24	22324C	160,34	447,5	540	159	60	95	222	44	28	318	1"	69	64	10/260	1	62
SAF 326	4.15/16"	5.7/8"	KM 26	MB 26	22326C	169,86	465,5	559	159	62	95	222	50	28	338	1"	74	67	10/280	1	73
SAF 328	5.5/16"	6.1/4"	KM 28	MB 28	22328C	179,39	521	629	172	65	108	245	57	28	360	1"	79	70	10/300	1	95
SAF 330	5.3/4"	6.5/8"	KM 30	MB 30	22330C	190,5	565	680	181	67	118	254	65	28	378	1"	85	77	10/320	1	126
SAF 332	6.1/16"	7"	KM 32	MB 32	22332C	200,03	584	712	191	68	114	273	70	35	399	1.1/4"	88	80	10/340	1	146
SAF 334	6.7/16"	7.7/16"	KM 34	MB 34	22334C	209,55	603,5	750	203	70	127	286	70	35	420	1.1/4"	92	86	10/360	1	193
SAF 338	7.1/4"	8.3/8"	KM 38	MB 38	22338C	241,3	668,5	832	223	86	133	305	80	42	473	1.1/2"	98	96	10/400	1	225